



Găsiți echipamentul corect pentru nevoile dvs. de aplicare

TEROSON POWERLINE II PISTOL PNEUMATIC

Cel mai puternic pistol pneumatic pentru aplicarea cordoanelor, de la texturi standard la texturi OEM.



PISTOL PNEUMATIC TEROSON UBC CU RECIPIENT

Instrument profesional pentru pulverizarea texturilor de la fine la rugoase








Pistoale de aplicare

Ambalaj	Tip	Nume		Descriere	Date tehnice	Dimensiune ambalaj
Cartușe de folie* de 310 ml, 400 ml	Pistol pneumatic	PISTOL PNEUMATIC TEROSON POWERLINE II		<ul style="list-style-type: none"> • Pistol pneumatic de mare presiune • Pentru materiale cu vâscozitate de la scăzută la foarte ridicată • Pentru aplicații de etanșare a îmbinărilor cu jet plat și flux larg • Sistem brevetat pentru evitarea spargerii cartușelor • Mâner ergonomic 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiune de lucru: 24 bar (la admisie de max. 8 bar) • Raport de transmisie: 1:3 • Extrudare prin tija de piston • Flux constant de material • Presiune de lucru ajustabilă • Manometru de presiune integrat 	1 bucată
Cartușe de 310 ml	Pistol pneumatic	TEROSON PISTOL PNEUMATIC MULTIPRESS CU PISTON		<ul style="list-style-type: none"> • Pistol pneumatic • Pentru etanșare și aplicarea învelișului prin pulverizare (UBC) din cartușele de aluminiu • Pentru aplicarea cordonului din cartușele de aluminiu sau plastic • Pentru dozarea etanșanților și a adezivilor cu vâscozitate de la scăzută la medie 	<ul style="list-style-type: none"> • Extrudare acționată de tija pentru piston • Presiune maximă: 8 bar • Dimensiuni compacte • Presiune de lucru reglabilă • Presiune reglabilă a aerului de pulverizare 	1 bucată
Cartușe de folie de 400 ml, 570/600 ml	Pistol pneumatic	PISTOL PNEUMATIC TEROSON SOFTPRESS		<ul style="list-style-type: none"> • Pistol pneumatic pentru cartușe de folie • Instrument cu greutate redusă • Dimensiuni compacte 	<ul style="list-style-type: none"> • Extrudare fără tijă pentru piston • Presiune maximă: 6,8 bar 	1 bucată
Cartușe de folie* de 310 ml, 400 ml	Pistol electric	PISTOL PE BATERII TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> • Pistol de aplicare cu baterii puternice pentru cartușe • Pentru material cu vâscozitate de la scăzută la foarte ridicată • Viteză de extrudare ajustabilă • Dozarea materialului din cartușe pentru cordoanele standard, independent de furtun de aer sau cablu 	<ul style="list-style-type: none"> • Extrudare acționată de tija pentru piston • Fără cablu • Baterie 14,4 V 	1 bucată

*Cu kit de conversie pentru cartușele de folie de 400 ml




*Cu kit de conversie pentru aplicarea cartușelor de folie de 400 ml










Ambalaj	Tip	Nume		Descriere	Date tehnice		Dimensiune ambalaj
Cartușe de AL* de 310 ml, Cartușe plastic 300 ml	Pistol manual	PISTOL MANUAL TEROSON STAKU		<ul style="list-style-type: none"> • Pistol manual de aplicare • Dozează material standard • Ușor de manipulat • Ușor de întreținut și de curățat • Nu se scurge • Pentru cartușele de aluminiu și plastic 	<ul style="list-style-type: none"> • Raport de transmisie: 1:10 • Extrudare cu piston acționat de tijă 		1 bucată
Cartușe 2 x 25 ml	Pistol manual	PISTOL MANUAL TEROSON (2 x 25ml)		<ul style="list-style-type: none"> • Pistol manual pentru cartușe bicomponente (2 x 25 ml) • Manipulare ușoară • Raport de amestec 1:1 	<ul style="list-style-type: none"> • Raport de transmisie: 1:6,5 • Extrudare cu piston acționat de tijă 		1 bucată
Bidon 1 litru	Pistol pneumatic	PISTOL PNEUMATIC TEROSON UBC CU RECIPIENT		<ul style="list-style-type: none"> • Pentru aplicarea protecțiilor împotriva criblurii și a texturilor • Textură perfectă, cu finisaj de la fin la rugos • Ideal pentru texturile foarte fine, cu aspect de vopsea • Produsul poate sta în pistol până la 3 sau 4 săptămâni fără să fie curățat • Funcționare la presiune scăzută • Ușor de utilizat, asemănător cu un pistol de vopsit 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiune maximă: 8 bar • Presiune de lucru: 3 – 4 bar • Regulator cu ventil de siguranță integrat • Aer de pulverizare: ajustabil • Debit material: ajustabil • Pentru doze de 1 litru 		1 bucată
Bidon 1 litru	Pistol pneumatic	PISTOL PNEUMATIC TEROSON UBC		<ul style="list-style-type: none"> • Pentru aplicarea protecției șasiului, a cerii și a protecției împotriva criblurii • Ideal pentru crearea (reproducerea) texturilor îmbunătățite, de la foarte rugos la fin • Duză ajustabilă pentru crearea diferitelor texturi • Aplicare la presiune scăzută • Pentru aplicarea protecției șasiului 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiune maximă: 8 bar • Presiune de lucru: 2-4 bar • Pentru doze de 1 litru 		1 bucată
Bidon 1 litru	Pistol pneumatic	PISTOL PNEUMATIC TEROSON CU RECIPIENT		<ul style="list-style-type: none"> • Pistol cu rezervor ușor de umplut, pentru protecția cavităților • Vaporizare extra-fină (este necesar mai puțin material) • Produsul poate rămâne în rezervor câteva săptămâni • Deconectare rapidă pentru duza de pulverizare și furtunul de aplicare • Pipetă cu cârlig plus pipetă flexibilă lungă (vezi accesoriile) • Volum de pulverizabil ajustabil pentru aplicarea pe timp de iarnă și vară 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiune maximă: 6 bar • Presiune de lucru: 3 – 4 bar • Rezervor 1 litru 		1 bucată









Accesorii

Nume		Descriere	Dimensiune ambalaj
CUTIE DE PREÎNCĂLZIRE A CARTUȘULUI TEROSON (2)		<ul style="list-style-type: none"> Pentru încălzirea a până la 2 cartușe (doar de aluminiu) sau a până la 2 pachete de folie (400 ml) Pentru cartușele de aluminiu Pentru cartușele de folie 400 ml Cutie de încălzire rapidă pentru adezivul rapid pentru lipire (15 min.) <p>Date tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatură: 60 °C Fără supraîncălzire Consum de putere: 200 W Sursă de alimentare: 230 V 	1 bucată
CUTIE DE PREÎNCĂLZIRE A CARTUȘULUI TEROSON (6)		<ul style="list-style-type: none"> Pentru încălzirea a până la 6 cartușe înainte de aplicare Pentru până la 6 cartușe (6 x aluminiu sau 4 x plastic) Pentru până la 6 pachete (6 x 400 ml sau 4 x 600 ml) <p>Date tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatură: 65°C Fără supraîncălzire Menține temperatura pentru aprox. o oră de la deconectare Consum de putere: 200 W Sursă de alimentare: 230 V 	1 bucată
TEROSON - ECHIPAMENT DE CURĂȚARE A SISTEMULUI DE AER CONDIȚIONAT		<ul style="list-style-type: none"> Mașină profesională de curățare a unității de aer condiționat 15 min. nebulizare pentru autoturisme și 30 min. pentru vehiculele mai mari Ideal pentru dezinfectarea și dezodorizarea interioarelor mașinilor – inclusiv a sistemului de aer condiționat Ideal pentru noul lichid de curățare TEROSON WT AIRCO (cu miros de citrice) Sistem de curățare ultrasonic <p>Date tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consum electric: 30 W 	1 bucată

Nume		Descriere	Dimensiune ambalaj
DUZĂ STANDARD TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> Pentru cordoanele de etanșare standard Filet metric fin Pentru cartușele de aluminiu 	20 bucăți/pachet
DUZĂ TEROSON PENTRU MARGINEA PORTIEREI		<ul style="list-style-type: none"> Doză dezvoltată special pentru ghidarea cordoanelor de etanșare, cum ar fi aplicațiile de etanșare a portierelor Ghidaje pentru decupare Aripi de ghidare Filet metric fin Pentru cartușele de aluminiu 	1 bucată
TEROSON DUZĂ SPRAY		<ul style="list-style-type: none"> Pentru aplicarea prin pulverizare a cordoanelor de etanșare a îmbinărilor (a se utiliza cu pistolul MultiPress) Ansamblu de două duze Filet metric fin Pentru cartușele de aluminiu 	12 bucăți/pachet
DUZĂ PLATĂ TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> Pentru utilizarea cu PowerLine II pentru aplicațiile de etanșare a îmbinărilor Duză creată special pentru aplicarea cordoanelor cu textură OEM originală plată de etanșare a caroseriilor Pentru cordoane plate Filet metric fin Pentru cartușele de aluminiu 	10 bucăți
DUZĂ LARGĂ TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> Pentru etanșarea îmbinărilor și izolare acustică Pentru recrearea texturii originale OEM Pentru aplicare largă Filet metric fin Pentru cartușele de aluminiu 	10 bucăți/pachet
SISTEM DE APLICARE CU FURTUN FLEXIBIL TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> Sistem pentru aplicarea în jurul pieselor complexe ale caroseriei mașinii sau în zonele izolate Țeava internă poate fi schimbată cu ușurință, fără a curăța furtunul flexibil Filet metric fin Pentru cartușele de aluminiu 	1 bucată
Furtun interior			10 bucăți (piesă de schimb)



Nume		Descriere	Dimensiune ambalaj
GHIDAJ ȘI DISTANȚIER PENTRU APLICARE		<ul style="list-style-type: none"> • Pentru utilizarea cu duzele late pentru obținerea unei lățimi uniforme a cordonului • Pentru ghidarea duzei • Lungime ajustabilă 	5 bucăți/pachet
MIXER STATIC MARE		<ul style="list-style-type: none"> • Mixer static pentru cartușe bicomponente • Piuliță de fixare • Lungime 173 mm 	10 bucăți/pachet
MIXER STATIC MIC		<ul style="list-style-type: none"> • Mixer static pentru cartușe bicomponente • Cuplare tip baionetă • Lungime 115 mm 	12 bucăți/pachet
TEROSON SONDĂ CU CÂRLIG		<ul style="list-style-type: none"> • Pipetă cu cârlig pentru protejarea cavitațiilor, unghi 90° • Vaporizare extra-fină (este necesar mai puțin material) • Deconectare rapidă 	1 bucată
TEROSON SONDĂ DIN NAILON		<ul style="list-style-type: none"> • Pipetă din nailon flexibilă pentru protejarea cavitațiilor • Vaporizare extra-fină (este necesar mai puțin material) • Deconectare rapidă 	1 bucată
TEROSON PLASĂ DE REPARARE A PLASTICULUI		<ul style="list-style-type: none"> • Pentru ranforsarea zonelor de reparat din plastic • Plasă din țesătură fină • Ușor de tăiat • Flexibilă 	1 m/pachet
PENSULĂ TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> • Pensulă pentru aplicarea produselor de etanșare a îmbinărilor 	1 bucată

Nume		Descriere	Dimensiune ambalaj
TEROSON TAMPON DE LÂNĂ		<ul style="list-style-type: none"> • Aplicator de grund • Fără scame 	25 bucăți/pachet
MASĂ DE LUCRU PENTRU PARBRIZE		Cadru special pentru parbrizele față și spate. Punctele de sprijin poziționate în mod inteligent asigură că nu este aplicată nicio tensiune asupra parbrizelor când acestea se află pe masa de lucru. Adezivul poate fi aplicat de la o înălțime de lucru confortabilă.	1 bucată
RACLETĂ GEAMURI (deluxe)		Un instrument de înaltă calitate care poate fi utilizat pentru a răzui abțibildurile și a îndepărta poliuretanul în exces. Această racletă este prevăzută cu un ghidaj de metal, care ține nemișcată lama.	Racletă pentru geamuri Lame de schimb (100)
DISPOZITIV ARTICULAT DE MANIPULARE CU DOUĂ VENTUZE		Acest dispozitiv de manipulare cu două ventuze a fost creat special pentru montarea parbrizului și poate fi ajustat pentru orice curbă a parbrizului, datorită capetelor cu sistem de răscuire.	1 bucată
SĂRMĂ PENTRU TĂIAT (pătrat)		Sârmă pătrată premium pentru tăiat. Datorită rezistenței mari la întindere, această sârmă poate fi utilizată chiar și pentru adezivii de ultimă generație cu coeficient de rezistență mare.	Rolă 50 m
SĂRMĂ PENTRU TĂIAT (placată cu aur)		Această sârmă specială placată cu aur deține caracteristici excelente de tăiere a cordoanelor poliuretane și le permite utilizatorilor să îndepărteze panourile de sticlă laminată fără a le deteriora.	Rolă 22,5 m